


Modelo/Model/Modelo **KBP-52**

Dimensões/Dimensions/Dimensiones (mm)



A	B	C	D	E	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	159	40	106	63	Ø7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tolerância / Tolerance / Tolerancia

Janela/Window/Ventana (mm)				Observações/Comments/Comentarios											
	M				-										
	N				82	-Fixação por suporte (opcional parafuso de fixação ao barramento)									
					52	-Fixing by bracket (optional locking screw to the bus bar)									
					-	-Fijacion por soporte (tornillo de seguridad opcional al bus)									

Características / Features / Características

Normas / Standard / Normas		ABNT NBR-6856					ANSI					IEC				
Umáx./Um./Umax.		0,6 kV					-					-				
Fat. Térm. / Therm. Fact. / Fact. Térm.		1,2 x In					-					-				
Cor. Térm. / Therm. Curr. / Cor. Térm.		60 x In (máx. 48kA)					-					-				
Frequencia / Frequency / Frecuencia		50/60Hz					-					-				
Cor. Sec. / Sec. Curr. / Cor. Sec.		5A					-					-				
Invólucro / Casing / Cubierta		Termoplás./Thermoplas./Termoplás.					-					-				
Conexão / Connection / Conexión		Paraf. M4 c/ Arruelas e Porcas					-					-				
Peso Aprox. / Approx. Weight / Peso Aprox.		1,100 kg					-					-				
Carga / Burden / Carga		C3,75	C5,0	C10,0	C12,5	C25	B0.1	B0.2	B0.5	B01	B2	C3,75	C5,0	C10,0	C12,5	C25
		Classe / Class / Clase														
-Corrente Primária Nominal (A)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Nominal Primary Current (A)	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Corriente Primaria Nominal (A)	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	400	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	1,0	-	-	-	-
	500	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-
	600	0,5	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-
	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	800	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-	1,0	1,0	1,0	-	-
	1.000	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-	0,5	0,5	0,5	-	-
	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Outros valores sob consulta. Sujeito à mudanças sem aviso prévio / Other values on request. May be changed without further notice / Otros valores previa solicitud. Puede ser modificado sin aviso previo

Codificação do Modelo - KR-52 (Padrão)

Part Number	Corrente Prim./Sec. Prim./Sec. Current Corriente Prim./Sec.	Classe Class Classe	Carga (VA) Burden (VA) Carga (VA)	Frequência / Ft. Frequency / Thermal F. Frecuência e Ft.
T045354F04008	400 / 5A	1,0	3,75	50/60Hz / 1,2 x In
T045352F05008	500 / 5A	0,5	3,75	50/60Hz / 1,2 x In
T045352206008	600 / 5A	0,5	5,0	50/60Hz / 1,2 x In
T045354708008	800 / 5A	1,0	10,0	50/60Hz / 1,2 x In
T045352710008	1.000 / 5A	0,5	10,0	50/60Hz / 1,2 x In

* outros valores de campo/classe/carga/freq e etc. deverão ser previamente consultados