KRON MEDIDORES	**Transformador de Potencial** *Voltage Transformer* *Transformador de tensión*	**Ref. Int.:**	931-415
		Rev.:	-
		Data:	Mar./19

Modelo/Model/Modelo **KP-51**



Dimensões/Dimensions/Dimensiones (mm)

A (máx)	B (máx)	C (máx)	D	E	F	G	-	-	-	-	-	-	-
82	80	75	96	115	63	Ø5	-	-	-	-	-	-	-
+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	+/-1,2	-	-	-	-	-	-	-

Tolerância / Tolerance / Tolerancia

Janela/Window/Ventana (mm)

SEM JANELA
WITHOUT WINDOW
SIN VENTANA

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Observações/Comments/Comentarios

*4 kV entre o Prim. e o Sec. e 2,5 kV entre o Sec. e a Carcaça
**Primário: identificação H1 e H2; Secundário: identificação X1 e X2
***Grupo de ligação 1 (fase-fase) ***GL3B sob consulta**

*4 kV between the Prim. and Sec.and 2.5 kV between the Sec. and Housing
**Prim.: identification H1 and H2; Sec.: identification X1 and X2
***Phase-Phase

*4 kV entre la Prim. y Sec. y 2,5 kV entre la secundaria y caja
**Prim.: H1 y H2 de identificación; Sec.: X1 y X2 de identificación
***Fase-Fase

Características / Features / Características

Normas / Standard / Normas		**ABNT NBR-6856**					**ANSI**					**IEC**				
Umáx./Um./Umax.		*0,6 kV					-					-				
Tens. Prim. / Prim.Volt. / Tens. Prim.		110 / 220 / 380 / 480 V					-					-				
Tens. Sec. / Sec.Volt. / Tens. Sec.		110 / 115 / 220 V					-					-				
Frequencia / Frequency / Frecuencia		60 Hz					-					-				
Pot. Térm. / Out Put / Pot. Térm.		50VA					-					-				
Invólucro / Casing / Cubierta		Epóxi/Epoxy/Epoxy					-					-				
Conexão / Connection / Conexión		Paraf. M5 c/ Arruelas e Porcas					-					-				
Peso Aprox. / Approx. Weight / Peso Aprox.		2,000 kg					-					-				
Carga / Burden / Carga		**P5,0**	**P12,5**	**P25**	**P50**	**P75**										
		Classe / Class / Clase														
Tensão Prim./Sec.	**110 / 110**	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110 / 115	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voltage Prim./Sec.	**110 / 220**	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220 / 110	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tensión Prim./Sec.	**220 / 115**	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	220 / 220	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	380 / 110	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	380 / 115	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	380 / 220	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	480 / 110	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	480 / 115	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	480 / 220	0,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*Outros valores sob consulta. Sujeito à mudanças sem aviso prévio / Other values on request. May be changed withou further notice / Otros valores previa solicitud. Puede ser modificado sin aviso previo